Wie geht Energiewende in Nürnberg?

Nürnberg, 7.09.2022

19:30 Aktueller Stand Energiewende, Erneuerbare Energiequellen

1. Aktueller Stand Energiewende
 1. Daten Nürnbergs (Flächen, Gebäude, Einwohner, bereitgestellte Energien, Treibhausgase)
 2. Investitionen und laufende Kosten
2. Erneuerbare Energiequellen für Nürnberg und ihre Grenzen
 1. Erneuerbarer Strom privat und kommunal (Netze)
 2. Erneuerbare Wärme privat und kommunal (Fernwärme)
 3. Orange und Grüne Gase lokal und regional

20:00 Investitionen in Anlagen, das Konjunkturprogramm

1. Windkraft- + Flächen-PV-Anlagen
2. Private Wärme (siehe Termine Grüne Eisbären)
3. Wärme aus Pegnitz und Abwasser
4. Abwärme U-Bahn
5. Waste To Gas – Anlagen (Orange Gase)

20:15 Simulation Nürnbergs Energiewende (Energienmengen, Investitionen)

20:30 Diskussion

Sektorkopplung: Energien erzeugen, speichern, verbrauchen, intelligent vernetzen

KlimaEntscheid
Nürnberg

10.09.2022

Wie die Energiewende in Nürnberg gelingen kann

<u>Stadt Nürnberg in Zahlen</u> 2020			
EFH, ZFH	47.688	Fläche [km ²]	186
MFH	24.062	<u>Treibhausgase 2018 [Mt/a]</u>	3,7
Wohnungen in Gebäuden	273.000	<u>Energieverbrauch [GWh/a]</u>	11.264
Fahrzeuge	295.610	Einwohner Bayern [Tausend]	13.180
Einwohner [Tausend]	515	Anteil Nürnberg an Bayern [%] ca.	4

Anteil Nürnbergs ca. 4%

- **Finanzierung von Anlagen** durch
 - Bürgeranleihen für kommunale Investitionen (freiwillig)
 - Kontraktoren
 - investieren lokal, regional
 - betreiben und warten
- Kostenfreie Energieträger nutzen (Sonne, Wind, Wasser, Erde, Luft, Abfälle),
keine laufenden Kosten = fast **NULL € variable Kosten**

Ergebnisse in Zahlen für das Stadtgebiet Nürnberg

Eignung	Gesamtfläche	Anteil [%]
Bedingt (überwiegend Flachdächer über 100 m ²)	819 ha	33,7 %
Gut	77 ha	3,2 %
Sehr gut	161 ha	6,6 %

Gesamtfläche aller Dachflächen ca.: 2427 ha (100%)
(100 ha = 1 km²)

Nötig:

- Speicher
- Cloud mit Windstrom

Möglich bei 53%
dieser Dächer:

**1/4 des zukünftigen
Strombedarfs**

2.1.2 Wind + Sonnen im Wechsel führen zu weniger Verteilnetzausbau

3% während Dunkelflaute

Problem bei den Erneuerbaren Energien
Erzeugung und Verbrauch decken sich nicht

Lösung Smart Grid
ist die Summe von
Smart Meter Geräten und

**Energiemanagement (EMS)-
Software**
auf Verteilnetzebene

Smart Grid in Funktion

Vernetzung und bedarfsgerechte, dezentrale Steuerung von Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Verbrauch von Energieträgern. → Überdimensionierter Netzausbau **unnötig.**

Smart-Grid fähige **Erzeuger** = Wind, PV + Energiemanagement-Software mit Wetterprognosen

Smart-Grid fähige Speicher

elektrische Speicher = Kurzzeit-Speicher (1 Tag), Batterien in Gebäuden, batteriegetriebene Elektrofahrzeuge (BEV)

thermische Speicher (Tage) Wasserkessel, Gebäude, Erdreich

chemische Speicher = Langzeitspeicher (Monate, Jahre) erneuerbarer Wasserstoff, Methan, Ammoniak

Smart-Grid fähige **Verbraucher** = Blockheizkraftwerke, Power To Gas, Power To Heat, Wärmepumpen, Heat to Power, BEV

Einzelmaßnahmen Zuschuss	Förder- satz	iSFP- Bonus	Heizungs- Tausch- Bonus	Wärme- pumpen Bonus	Innova- tionsbonus Biomasse	Max. Förder- satz	Fach- planung
Solarthermie	25 %	–	–	–	–	25 %	50 %
Biomasse	10 %	–	10 %	–	5 %	25 %	50 %
Wärmepumpe	25 %	–	10 %	5 %	–	40 %	50 %

Aus 1 Teil Windstrom werden 3 Teile Wärme!

Klärwasser heizt 100.000 Haushalte in Wien

<https://gwf-wasser.de/branche/klaerwasser-heizt-kuenftig-mehr-als-100-000-haushalte-in-wien/>

Wärmepumpen in Bestandsbauten, Thema der „[Grünen Eisbären](#)“

Umgebungswärme am Beispiel Mannheim

<https://www.swr.de/wissen/so-funktioniert-eine-flusswaermepumpe-102.html>

U-Bahn Abwärme

[Lausanne](#)
[Wissenschaftlicher Artikel](#)

2.2.3 Fernwärme quert Pegnitz

Beschreibung Oranger Gase = H₂ und Methan (=Gas)

- nutzt organische Abfälle wie Gülle und Kunststoffe
- reduziert Nitratbelastung durch Überdüngung mit Gülle
- enthaltene Wertstoffe N, P, S werden wiederverwendet z.B. Nitrat (N) → Dünger, Stickstoff und Phosphor-Abscheidung noch in Entwicklung *
- Oranges Methan wird ins Gasnetz eingespeist (15% H₂)
- die Abwärme wird als Fernwärme genutzt
- Schlacke ev. mit Schwermetallen muss entsorgt werden

Pro Anlage ca. 2.300 Haushalte mit Gas von 10.000 kWh

Aber Nürnberg: ca. 270.000 Haushalte

aus 1 Teil Strom werden ca. **4** Teile Gas und **2** Teile nutzbare Wärme
Stickstoff wird abgeschieden und für die Düngerproduktion genutzt

Die separierten Reststoffe wie Schwermetalle werden in der Schlacke konzentriert gebunden und verglast (1,5 % des Input-Materials).

*Angaben von blueflux AG

H₂ und Abwärme aus 6,1 GWh Strom bei Orangem und Grünem Wasserstoff

2.3.3 Lokaler oranger Wasserstoff günstiger als grüner Wasserstoff

Eigene Darstellung nach

<https://hbapp.handelsblatt.com/cmsid/26694154.html>

<https://www.bluefluxenergy.com/de/blueflux-h2-das-produkt>

Bei Großanlagen noch günstiger

Was	Nürnberg [1.000 t/a]	Region [1.000 t/a]	Bayern [1.000 t/a]	Tendenz
Klärschlamm (eigen)	17	26,5 + ???	366	gleich
biogene Abfälle, Biotonne, Grünschnitt	46	??		gleich
Zitrus-, Kokosnuss-Schalen, Gär- , Lebensmittelreste (Industrie)	(5??) Lebkuchen, Bratwurst, Bier	??		gleich
CFK, Kunststoffe, Reifen (duales System)	14	??		weniger
Gülle / Mist (Tierhalter)	-	614		weniger
Summe	77	641		
Anlagen für Nürnberg	4,1	30 in der Region für die Stadt		

Risiken in der zukünftigen Beschaffung der Abfälle

- Kreislaufwirtschaft reduziert die Mengen des Verbundstoffe wie CFK, Kunststoffe und Reifen
- Geringerer Fleischkonsums reduziert Gülle- und Mistmenge

2.3.5 Orange Gase in Sandreuth

Betriebsgelände: 62.000 m²
bebaute Fläche: 40 %
Verkehrsflächen: 36 %
Grünanlagen: 24 %

- Anlieferhalle
- Müllbunker
- Kesselhaus
- Abgasreinigung
- Abwasserreinigung
- Kamin
- Waage
- Schlackelagerhalle

24% Grünanlagen

Abfälle in der Region	[1000 t]	Anteil Gülle N an Gülle D	Max. Anteil N an Gülle	Max verfügbar für N [1000 t]
Gülle in Deutschland	200.000			
Gülle in der Region, Tendenz sinkend	1.229	0,6%	50%	614,5
Klärschlamm in der Region von ER, FÜ, Schwab	27			26,5
Nötige Gülle nötig für Nürnberg aus Region	267			641,0

Entscheid
Nürnberg

Nötige Anlagen in der Region	14,3			
------------------------------	------	--	--	--

Nitratbelastete Gebiete in Bayern

<https://www.aelf-an.bayern.de/landwirtschaft/pflanzenbau/166224/index.php>

Investitionen

3. Investitionen in Anlagen

1. Windkraft- + Flächen-PV-Anlagen
2. Private Wärme (siehe Termine Grüne Eisbären)
3. Wärme aus Pegnitz und Abwasser
4. Abwärme U-Bahn
5. Waste To Gas – Anlagen in Sandreuth

3.5.2 Laufende Kosten O. Wasserstoffs

	Annahmen	Mio. € / Anlage	1,00
Blueflux Wasserstoff-Kosten / Jahr			
Entsorgung Schlacke		0,125	0,13
Abschreibung auf Jahre	20	1,08	1,08
Rücklagen für den Austausch der ???		0,1	0,10
Personal		0,1	0,10
Strom in ct/kWh im Einkauf von 6,1 MWh	8	0,488	0,49
CO2 in €/t bei H2 aus CFK, etc.	0	0,00	0,00
Wartung und Pflege in %	1	0,22	0,22
Transportkosten Entfernung [km] (0,3 € / km*t)	-45	-0,25	-0,25
Laufende Kosten / Erträge [Mio. €/a]			2,11

nur Anlage
ohne Infrastruktur

Laufende Erträge / Jahr	Annahmen	Menge in t	Mio. € / Anlage	1,0	Saldo [Mio. €], Jahre
Abwärme in ct/kWh	10		1,25	1,25	
Methan in ct / kWh	0		0,00	0,00	
H2 [ct/kWh]	10	805,0	2,68	2,68	
Stickstoff (60%) in	3.000	300	0,90	0,90	
Schwefel				0,00	
Phosphor				0,00	
Verwertervergütung	20	18.660	0,37	0,37	
				5,21	3,10
Amortisation [a]					7,0

3.5.3 Laufende Kosten O. Methans

	Annahmen	Mio. € / Anlage	1,00
Blueflux Methan-Kosten / Jahr			
Entsorgung Schlacke		0,125	0,13
Abschreibung auf Jahre	20	1,21	1,21
Rücklagen für den Austausch der ???		0,1	0,10
Personal		0,1	0,10
Strom in ct/kWh im Einkauf von 6,1 MWh	8	0,488	0,49
CO2 in €/t bei H2 aus CFK, etc.	0	0	0,00
Wartung und Pflege in %	1	0,24	0,24
Transportkosten Entfernung [km] (0,3 € / km*t)	-5	-0,03	-0,03
Laufende Kosten / Erträge [Mio. €/a]			2,24

nur Anlage
ohne Infrastruktur

Laufende Erträge / Jahr	Annahmen	Menge t	Mio. € / Anlage	1,0	Saldo [Mio. €], Jahre
Abwärme in ct/kW	10		1,25	1,25	
Methan in ct/kWh	12		2,76	2,76	
H2 [ct/kWh]	10	0,0	0,00	0,00	
Stickstoff (60%) in	3.000	300	0,90	0,90	
Schwefel				0,00	
Phosphor				0,00	
Verwertervergütung	80	18.660	1,49	1,49	
				6,40	4,16
Amortisation [a]					5,8

Simulation

- **Parameter:**

- Sanierungsrate von Gebäuden
- Strom, Fernwärme, Verkehr, Wärme
- Ganze Stadt, Kommune, private Haushalte
- Anteile von Einzelenergieformen
z.B. mehr / weniger Wasserstoff im Verkehr
- Einsparungsrate
- Energiepreise (Verkaufspreis, Herstellkosten)

- **Grenzen der Verfügbarkeit:**

- Fläche der Dächer in der Stadt
- Menge der kommunalen Abwärme
- Menge der Abfälle in Stadt und Region

- **Berechnung der Anzahl der Anlagen:**

- Freiflächen-PV
- Wind
- Wärmeversorgung
- W2G (Orange Gase) Region und Stadt

- **Ergebnisse:**

- Höhe der Energieeinsparung
- Reduktion der Klimagase
- Höhe der Investitionen

Ziele:

1. 3% Dunkelflaute abdecken
2. Fernwärme konstant halten
3. W2G-Abwärme für Fernwärme nutzen
4. Hohe Effizienz

Energiequellen des **aktuellen** (2020) Energieverbrauchs in Nürnberg
für Wärme, Strom (Strommix in D), Verkehr und Fernwärme

Energiequellen des **zukünftigen** geschätzten Energieverbrauchs in Nürnberg für Wärme, Strom (Strommix in D), Verkehr und Fernwärme **nach Einsparungen**

4.4 Fernwärme bisher und zukünftig

Fernwärme bisher

Fernwärme zukünftig

[Info\(at\)energy-platform.de](mailto:Info(at)energy-platform.de)